

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# SikaTile®-720 Easy Fix

## กาวปูกระเบื้องสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SikaTile®-720 Easy Fix เป็นกาวปูกระเบื้องพร้อมใช้งาน สำหรับติดตั้งกระเบื้องเซรามิกและโมเสก บนผนังภายใน ในพื้นที่แห้งและพื้นที่ที่มีความชื้น

### การใช้งาน

- พร้อมใช้งาน - เหมาะกับการปูทับกระเบื้องเดิม สำหรับงานผนัง ภายใน
- เหมาะสำหรับการใช้งานภายใน ในพื้นที่แห้งและพื้นที่ที่มีความชื้นเป็นระยะ เช่น ห้องน้ำ (โชนแห้ง), ครัว และห้องซักรีด
- เหมาะสำหรับใช้ภายใน บริเวณพื้นที่แห้งและเปียกเป็นระยะๆ เช่น ห้องน้ำ (โชนแห้ง) ห้องครัว และห้องเอนกประสงค์
- พื้นผิว: ปูนฉาบผิวซีเมนต์, แผ่นยิปซัม, ไฟเบอร์ซีเมนต์ และพื้นผิวไม้

### คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- สำหรับติดตั้งกระเบื้องขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บนผนังห้องน้ำและห้องครัว
- มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ติดบนไม้ แผ่นไม้ซีเมนต์
- ซีเมนต์สีขาว ช่วยให้โมเสกโทนสีอ่อนดูสว่างขึ้น
- เหมาะสำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซม

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                     |   |
|---------------------|---|
| บรรจุภัณฑ์          | 1 กก./ ถัง, บรรจุกล่องละ 12 ถัง   |
| อายุผลิตภัณฑ์       | 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย |
| การเก็บรักษา        | จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง  |
| ลักษณะของสินค้า/ สี | เนื้อครีมสีขาว  |
| ความหนาแน่น         | 1.4 - 1.5 กก./ ลิตร   |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | 8 - 10  |

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-720 Easy Fix  
กันยายน 2567, Version 01.01  
02171020000000078

## ข้อมูลทางเทคนิค

### ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ค่าการยึดเกาะเริ่มต้น                | ≥ 1 MPa   |
| ค่าการยึดเกาะ หลังผ่านการบ่มความชื้น | ≥ 1 MPa   |
| ค่าการยึดเกาะ หลังจาก 20 นาที        | ≥ 0.5 MPa |

## ข้อมูลการใช้งาน

### ปริมาณการใช้

1.0-1.5 กก./ ตร.ม. สำหรับเกรียงหวีขนาด 3x3 มม.  
1.5-2.0 กก./ ตร.ม. สำหรับเกรียงหวีขนาด 6x6 มม.

### อุณหภูมิแวดล้อม

+5°C ถึง +35°C

### ระยะเวลาทำงาน

25 - 30 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C)

### ระยะเวลาที่ยังสามารถแก้ไขงานได้

25 - 30 นาที (ที่อุณหภูมิ 25°C)

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ห้ามใช้บนพื้นผิวที่สัมผัสกับน้ำหรือความชื้นตลอดเวลา
- ควรปาดกาวติดกระเบื้องที่ด้านหลัง (back buttering) หากกระเบื้องมีขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. หรือมีร่องลึก
- ขนาดกระเบื้องสูงสุดไม่ควรเกิน 40x40 ซม.
- ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสั่นไหวสูง
- ห้ามปาดลงบนพื้นผิวที่มีฝุ่น ต้องเช็ดฝุ่นออกก่อนการใช้งาน
- ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายใน

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกพร้อมทั้งตรวจวัดระดับให้เหมาะสม
- คอนกรีตใหม่ต้องทิ้งไว้ให้เซตตัวอย่างน้อย 28 วัน
- ปูนฉาบใหม่ควรมีอายุอย่างน้อย 7 วัน

### การผสม

- เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ
- คนให้เข้ากันก่อนการใช้งาน

### การใช้งาน

- ใช้เกรียงหวีปาด SikaTile®-720 Easy Fix ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้
- ในกรณีที่ด้านหลังกระเบื้องมีผิวขรุขระ ไม่เรียบ ให้ปาด SikaTile®-720 Easy Fix ลงบนด้านหลังกระเบื้องด้วย
- กดกระเบื้องลงบนพื้นผิว
- ทำความสะอาดกระเบื้อง และทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-720 Easy Fix  
กันยายน 2567, Version 01.01  
02171020000000078

ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของ  
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูล  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

**บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด**

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



**ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

SikaTile®-720 Easy Fix

กันยายน 2567, Version 01.01

02171020000000078