



BUILDING TRUST



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# LANKO 103 SKIMCOAT PLUS

โพลีเมอร์พิเศษสำเร็จรูป สำหรับฝ้าและผนังภายในและภายนอก

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 103 SKIMCOAT PLUS เป็นโพลีเมอร์พิเศษพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบบาง เนื้อครีมสีขาว สำหรับปรับระดับผนังภายใน และภายนอกที่ไม่เรียบเสมอกัน ปกปิดรูฟองอากาศขนาดเล็ก ผิวเม็ดทรายรอยแตกกลายงา บนผนังปูนฉาบทั่วไป สามารถใช้กับ พื้นผิวทั้งภายนอกและภายใน ผิวที่ได้จะเป็นสีขาวเรียบเนียน

### การใช้งาน

LANKO 103 SKIMCOAT PLUS เหมาะสำหรับใช้งานผนังและฝ้า บริเวณภายในและภายนอก

### พื้นผิวบริเวณที่ใช้งาน

สำหรับภายใน / ภายนอก

- คอนกรีตเข้าแบบ
- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ฝ้าคอนกรีต
- แผ่นผนังคอนกรีตพรีคาสต์

สำหรับภายในเท่านั้น

- บล็อกคอนกรีตมวลเบา (ผสม Lanko 751 กับน้ำ ในอัตราส่วน 2:1 ทาเป็นน้ำยารองพื้นก่อนฉาบ)
- ผนังก่ออิฐ
- บล็อกยิปซัม, แผ่นยิปซัม
- ยิปซัม (ขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งานได้จากแผนกเทคนิค)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี

เรซินสังเคราะห์ สารเติมเต็มและสารผสมเพิ่ม

บรรจุภัณฑ์

5 กก. / กระป๋อง, 20 กก. / ถัง

ลักษณะของสินค้า/ สี

เนื้อครีมสีขาว

### วัสดุปิดทับ

- วัสดุปิดทับสังเคราะห์แบบหนา
- สีทาอาคาร
- วอลล์เปเปอร์
- สิ่งทอ
- วัสดุปิดทับประเภทพลาสติกที่มีการยึดเกาะในตัว

### คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- เนื้อครีมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- ให้ผิวที่เรียบเนียนเป็นพิเศษ
- สามารถปล่อยเป็ลือย หรือทาสีทับได้ โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
- ฉาบง่าย สิ้นมือ
- สามารถขึ้นลวดลายได้ด้วยเครื่องพ่น
- ทนต่อแสงยูวี
- ช่วยประหยัดเงินและเวลาในการทาสี

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 103 SKIMCOAT PLUS

ธันวาคม 2020, Version 01.01

021825201000000006

อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	1.7 - 1.8 กก. / ลิตร
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8 - 10
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	
ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	≥ 0.5 MPa ที่ 28 วัน ที่ความหนา 1 มม. (บนพื้นผิวคอนกรีต)
<b>ข้อมูลการใช้งาน</b>	
ปริมาณการใช้	0.5 - 1.5 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.
ความหนาต่อชั้น	0.3 - 2 มม.
อุณหภูมิแวดล้อม	10°C - 35°C
ระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบทับ	~24 ชั่วโมง

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่ควรใช้กับพื้นผิวที่เปียกชื้น
- ปกป้องพื้นผิวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือแดดจัด
- ห้ามเติมน้ำ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่ม
- ห้ามฉาบทับด้วยซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิก

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

1. พื้นผิวต้องแข็งแรงสะอาดและปราศจากคราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก
2. สกัด เจียร รอยตะเข็บแบบและสันที่นูนหนาเกินออกก่อนเริ่มทำงาน
3. ในกรณีที่พื้นผิวมีรูพรุนมาก ให้ฉาบรอบแรกเป็นการอุดรูพรุน เหล่านี้ก่อน เพื่อช่วยให้การฉาบชั้นต่อไปทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

### การผสม

โพลีเมอร์พิเศษพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม

### การใช้งาน

1. ฉาบ LANKO 103 SKIMCOAT PLUS ชั้นแรกด้วยเกรียงฉาบ สแตนเลส หรือพาดด้วยเครื่องพ่น
2. ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น เพื่อให้ได้ผิวที่สวยงามตามความต้องการ
3. ทิ้งระยะเวลา 10 - 30 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวที่ฉาบไว้ชั้นแรก หลุดออกระหว่างทำการฉาบชั้นที่ 2
4. สามารถใช้กระดาษทรายเพื่อขัดแต่งได้
5. ทิ้งระยะเวลาให้แห้ง 24 ชั่วโมง ก่อนทำการตกแต่งด้วยวัสดุปิดทับ

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

### บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 103 SKIMCOAT PLUS

ธันวาคม 2020, Version 01.01

021825201000000006

LANKO103SKIMCOATPLUS-th-THLANKO-(12-2020)-1-1.pdf