



LANKO

BUILDING TRUST



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 361 CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 361 CURE เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตพร้อมใช้ โดยเมื่อนำไปฉีดพ่นบนคอนกรีตสด LANKO 361 CURE จะก่อตัวเป็นผลึกขนาดเล็กขึ้นบนผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งช่วยชะลอการระเหยของน้ำ

การใช้งาน

แนะนำให้ใช้ LANKO 361 CURE สำหรับ

- โครงสร้างคอนกรีต
- พื้นผิวคอนกรีต

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- ปกป้องคอนกรีตจากการระเหยของน้ำ
- ช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตแห้งตัวเร็วเกินไป
- พร้อมใช้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	20 ลิตร / แกลลอน 200 ลิตร / ถัง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ของเหลว สีฟ้าใส
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง ที่อุณหภูมิระหว่าง +5 °C - +40 °C
ความหนาแน่น	1.120 - 1.130 กก. / ลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C
ข้อมูลการใช้งาน	
ปริมาณการใช้	5 - 6 ตร.ม. / ลิตร
อุณหภูมิแวดล้อม	5°C - 40°C

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 361 CURE

มกราคม 2021, Version 01.01

021405031000000145

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ทำการพ่นหรือทา LANKO 361 CURE ในพื้นที่ๆมีอากาศถ่ายเทได้ดี
- สวมถุงมือ และแว่นตานิรภัย

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

1. LANKO 361 CURE สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ
2. กวนให้เข้ากันก่อนการใช้งาน

การใช้งาน

1. พ่นหรือทา LANKO 361 CURE ลงบนพื้นผิวคอนกรีตทันที เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว
2. ต้องไม่มีน้ำขังอยู่บนผิวหน้าคอนกรีต
3. สำหรับพื้นผิวที่มีงานตกแต่ง เช่น ทาสี หลังจากบ่มจนครบอายุที่ต้องการแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาด ก่อนทำงานตกแต่งต่อไป
4. LANKO 361 CURE จะสลายตัวไปเอง โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี่และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองห้าหุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 361 CURE

มกราคม 2021, Version 01.01

021405031000000145

LANKO361CURE-th-THLANKO-(01-2021)-1-1.pdf